



MEMORIA

C  
A  
L  
I  
D  
A  
D  
E  
S



### MEMORIA DE CALIDADES

DIMENSIONES MÍNIMAS	10 mts. de fachada, 23.00 mts. de profundidad
CIMENTACIÓN	Mediante zapatas de hormigón armado.
ESTRUCTURA:	Pórticos Metálicos
SOLERA	de hormigón armado de 30 cms. de hormigón
CUBIERTA	Paneles de chapa prelavada grecada de acero de 6 mm. de espesor
CERRAMIENTO DE FACHADA	Paneles de hormigón pretensado de 15 cms. de espesor.
CERRAMIENTO DE MEDIANERÍAS	Paneles de hormigón pretensado de 15 cms. de espesor.
CERRAJERÍA DE FACHADA	Puerta de acero galvanizado
CARPINTARÍA METÁLICA	Aluminio lacado.
VIDRIERÍA	Acristalamiento en ventanales de climalit 4+6+4 mm y de seguridad en escaparates.
INSTALACIONES	Electrificación prevista en el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. Canalizaciones para acceso a servicios de telefonía y telecomunicaciones mediante tubos enterrados de P.V.C.
AGUA Y FONTANERÍA	Arquetas de acometidas hacia las naves. Red para recoger las aguas fecales procedentes de los futuros aseos. Tuberías y bajantes de P.V.C. canalizarán las aguas hacia el alcantarillado municipal existente.
URBANIZACIÓN	Sistema viario, aparcamiento, alumbrado y zonas verdes.